


사 양 서

(Specification)

<input type="checkbox"/> 제품명	파렛트적재대	제 조 원 (Manufacturer)	승민테크 SEUNGMINTECH.CO.,LTD
<input type="checkbox"/> 모델명	KCHP-1530-3S		
<input type="checkbox"/> 제품크기	W1470 * D1000 * H3000		
		<input type="checkbox"/> 중 량	121KG
		<input type="checkbox"/> 내 하 중	단당 2000KG
		<input type="checkbox"/> 표준색상	MAX BLUE, ORANGE
		<input type="checkbox"/> 품질보증	제품 인도일로부터 1년
		<input type="checkbox"/> 전 처 리	초음파 세척 후 피막처리
		<input type="checkbox"/> 도 장	분체 이온화 고온 열처리 후 공랭방식, 열처리 온도 200℃
		<input type="checkbox"/> Home Page	WWW.SEUNGMIN-TECH.COM

◆ 규 격

- ◎ 소 재 : 포스트,로드빔외 - STEEL PLATE 2.0T외
타이빔,브라켓 - STEEL PLATE 3.0T, 각파이프 75*45*1.4T
- ◎ 내 하 중 : 단당 2000KG
- ◎ 전 처 리 : 초음파 세척 후 피막처리
- ◎ 도 장 : 분체 이온화 고온 열처리 후 공냉방식, 열처리 온도200℃
- ◎ 색 상 : MAX BLUE, ORANGE
- ◎ 조립구조 : 전체조립방식
- ◎ 적재단수 : 3단

◆ 제 품 특 성

- ◎ 어느 제품이나 물품이라도 파렛트위에 적재를 하여 올려놓고 사용하는 제품이다.
- ◎ 로드빔(선반)의 높이는 100MM 간격으로 간단히 조정이 가능하다.
- ◎ 길이에 관계없이 얼마든지 필요에 따라 연결사용 및 높이 선택이 가능하다.
- ◎ 로드빔의 종류(H100,H125,H150)에 따라 단당 적재하중이 틀러지며, 소비자의 선택이 가능하다.
- ◎ 로드빔의 종류에 따라 타이빔 이나 스틸택크용의 선택이 가능하다.
- ◎ 적재용도, 하중, 길이, 물품의 용도에 따라 여러 가지의 보조부속의 선택이 가능하다.
(ex - 포크 클리어런스바, 타이빔, 스틸택크, 드럼 코일밴드, 로스페이서등)
- ◎ 안전을 위하여 포스트(기둥)하부에는 반드시 앙카볼트를 지면에 고정하여야 한다.