

사 양 서

(Specification)

<table border="1"> <tr> <td>▣ 제품명</td> <td>캐비닛</td> </tr> <tr> <td>▣ 모델명</td> <td>KTCS-2SHM</td> </tr> <tr> <td>▣ 제품크기</td> <td>W900 * D500 * H1250</td> </tr> </table>	▣ 제품명	캐비닛	▣ 모델명	KTCS-2SHM	▣ 제품크기	W900 * D500 * H1250	<table border="1"> <tr> <td>제 조 원 (Manufacturer)</td> <td>승민테크 SEUNGMINTECH.CO.</td> </tr> <tr> <td>중 량</td> <td>59KG</td> </tr> <tr> <td>내 하 중</td> <td>선반 : 100KG</td> </tr> <tr> <td>표준색상</td> <td>GREEN(녹색)</td> </tr> <tr> <td>품질보증</td> <td>제품 인도일로부터 1년</td> </tr> <tr> <td>전 처 리</td> <td>초음파 세척 후 피막처리</td> </tr> <tr> <td>도 장</td> <td>분체 이온화 고온 열처리 후 공랭방식, 열처리 온도 200℃</td> </tr> <tr> <td>Home Page</td> <td>WWW.SEUNGMIN-TECH.COM</td> </tr> </table>	제 조 원 (Manufacturer)	승민테크 SEUNGMINTECH.CO.	중 량	59KG	내 하 중	선반 : 100KG	표준색상	GREEN(녹색)	품질보증	제품 인도일로부터 1년	전 처 리	초음파 세척 후 피막처리	도 장	분체 이온화 고온 열처리 후 공랭방식, 열처리 온도 200℃	Home Page	WWW.SEUNGMIN-TECH.COM
▣ 제품명	캐비닛																						
▣ 모델명	KTCS-2SHM																						
▣ 제품크기	W900 * D500 * H1250																						
제 조 원 (Manufacturer)	승민테크 SEUNGMINTECH.CO.																						
중 량	59KG																						
내 하 중	선반 : 100KG																						
표준색상	GREEN(녹색)																						
품질보증	제품 인도일로부터 1년																						
전 처 리	초음파 세척 후 피막처리																						
도 장	분체 이온화 고온 열처리 후 공랭방식, 열처리 온도 200℃																						
Home Page	WWW.SEUNGMIN-TECH.COM																						



◆ 규 격

- ◎ 소 재 : 상, 하판, 측판, 뒷판 : STEEL PLATE 1.6T
선반, 선반걸이 : STEEL PLATE 1.6T
바퀴 : 4인치 고정2개, 회전B/K 2개
- ◎ 내 하 중 : 선반 : 100KG 선반단수 : 2단
- ◎ 도 장 : 분체 이온화 고온 열처리 후 공랭방식, 열처리 온도 200℃
- ◎ 색 상 : GREEN(녹색)
- ◎ 전 처 리 : 초음파 세척 후 피막처리
- ◎ 조립구조 : M8 BOLTING TYPE으로 조립, 부분교체가능.

◆ 용도 및 특징점

- ◎ 4인치 바퀴를 부착하여 이동이 편리하며 고정도 가능토록 하였다.
- ◎ 선반의 높낮이 조절(50mm 간격)이 가능하다.
- ◎ 선반의 내하중 보강을 위하여 선반 밑에 보강재를 부착하였다.
- ◎ 높이는 낮은 미니형 캐비닛으로 공간 활용에 적합하며 사용이 편리하다.